PRODUKTDATABLAD

PE-HD Skyddsrör

Rev: 27 oktober 2026



Skyddsrör PE-HD är tillverkat av recirkulerat PE-HDr med slät in- och utsida som kan svetsas på samma sätt som ett vanligt PE100/PE100RC rör till önskad längd.
Ett flexibelt och tåligt skyddsrör med hög slagtålighet vid låga temperaturer.

Produkt	PE-HD Skyddsrör • PE-HD skyddsrör helsvart • Färgad stripe är möjlig
Tillverkare	Hallingplast AS, Kleivi, 3570 ÅL
Leverantör	Hallingplast AB, Brålandsvägen 9, 444 60 Stora Höga
Material	PEHD Recirkulerat
Certifiering/standard	Producerad i enlighet med. EN12201 och ISO9001
Utförande/Längd	Tillverkad som ett homogent PE-rör • Rulle: 40 – 180mm • Raka längder: 40 – 1000mm • Trumma: 40 – 63mm • SDR26 – SDR7,4 Raka längder i 12 meter eller upp till 20 meter efter överenskommelse. Rullar efter överenskommelse.
Svetsning/läggning	Svetsas enligt de standarder som gäller för respektive marknad.
Återvinning	PE-HD kan återvinnas och återanvändas i nya rör och produkter, och det finns idag system som kan ta hand om detta. Hallingplast AS tar hand om sitt eget vrak som återvinns internt.