

Rev: 16. september 2024

Produkt	PP SRS släta kabelrör.	
Producent	Hallingplast AS, Kleivi, 3570 ÅL	
Leverantör	Hallingplast AB, Brålandsvägen 9, 444 60 Stora Höga	
Användelse	Kabelrör som används under marken.	
Produktdata PE	Dimensioner	50, 75, 110, 125 och 160mm, SN4 och SN8
	Material	PP (polypropen)
	Färg	Brun, grön, gul och orange
	Densitet	Ca. 0,9 kg/dm ³
Godkännande	prNS2967	
Kvalitetssäkring	Hallingplast är certifierat enligt NS-EN ISO 9001:2015	

Hälsa, säkerhet och miljö

Brandrisk	Tändpunkt 360° C, ingen verklig fara.
Hälsorisk	Ingen hälsorisk vid normal användning, endast fara vid brand. I allmänhet är den största faran med brandgaser innehållet av kolmonoxid. Denna gas är luktfri och har både akuta och toxiska effekter. Symtomen är yrsel, trötthet, huvudvärk, illamående och oregelbunden andning.
Första hjälpen	Vid symptom som beskrivs ovan; Ta frisk luft och kontakta läkare.

Service- och underhållsinstruktioner

Lagring	Rören lagras på plan mark med 2-3 strön per förpackning. Rören ska förvaras i förpackningar. Den rekommenderade lagringstiden utomhus är max 1 år.
Montering/installation	Rören är sammanfogade med en kappa med integrerad gummipackning. Hänvisning görs till läggningsanvisningarna.
Rördelar	Rören är anpassade till rördelar med samma dimensioner.
Service	Produkten kräver ingen service.
Underhåll	Produkten kräver inget underhåll.
Reservdelar	Vid skadat rör byts det ut mot samma typ.
Annat	Kontakta Hallingplast vid frågor om produkter och tjänster.